Zed-King

GROUP OF INSTITUTIONS

ISO 9001 : 2015 Certified

- O LEVEL M2-R5.1
- CHAPTER-4 CSS (CASCADING STYLE SHEET)
- MCQs | Golden Exam Lines | Quick Revision Notes
- Special Edition for Exam Preparation
- 100% Exam-Oriented Questions
- Most Repeated MCQs from previous exam



Web Designing Instructor

Ms. Doli

Presented By

Zed-King Group of Institutions, Kaithal

ZED-KING INSTITUTE

CHAPTER-4 CSS (CASCADING STYLE SHEET)

1. CSS stands for?

A. Creative Style System
B. **Cascading Style Sheets**
C. Computer Style Sheet
D. Color Style Sheet

2. CSS was introduced to separate…

A. Structure & Data
B. **Content & Style**
C. Tags & Scripts
D. Links & Media

3. Who developed CSS?

A. Tim Berners-Lee
B. **Håkon Wium Lie**
C. James Gosling
D. Brendan Eich

4. Which symbol is used for CSS comment?

A. //
B. &
C. / /
D. #

5. Which is NOT an advantage of CSS?

A. Fast page loading
B. Easy maintenance
C. **More HTML code**
D. Consistent design

6. CSS3 introduced which new feature?

A. **Media Queries**
B. Frames
C. tag
D. XML parsing

7. Which CSS type has highest priority?

A. External
B. Internal
C. **Inline**
D. Browser default

8. External CSS stored using extension?

A. .html
B. .css
C. .style
D. .txt

9. CSS comments are ignored by?

A. **Browser**
B. User
C. HTML
D. Server

10. CSS2 introduced?

A. **Float**
B. Animation
C. Grid
D. Transform

ZED-KING INSTITUTE

11.CSS3 introduced rounded corners with?

A. **border-radius** B. round-border C. radius-border D. circle-border

12.Which is used for responsive design?

A. CSS Reset B. **Media Query** C. ID Selector D. Opacity

13.Internal CSS written inside?

A. script B. js C. css D. html

14.Inline CSS is written using?

A. **style attribute** B. class C. id D. link

15.CSS box model includes?

A. Table B. **Margin** C. Audio D. Script

16.CSS is a ___ language.

A. Scripting B. Programming C. **Styling** D. Database

17.Which separates content & presentation?

A. Java B. **CSS** C. PHP D. SQL

18.CSS3 supports which color format?

A. **hsl()** B. .pcx C. ascii D. ext

19.CSS files are linked using?

A. ar B.hr C.<link> D. internal

20.Which is NOT a type of CSS?

A. Internal B. External C. Inline D. **Offline**

21.Which method applies CSS to multiple pages?

A. Inline B. Internal C. **External** D. Local

22.Which CSS version supports transitions?

A. CSS1 B. CSS2 C. **CSS3** D. CSS4

23.Default CSS display for ?

A. inline B. **block** C. inline-block D. flex

24.CSS rules follow which order?

A. Random B. **Cascading** C. Top-only D. Bottom-only

25.Which CSS first supported @media?

A. CSS1 B. **CSS2** C. CSS3 D. CSS5

ZED-KING INSTITUTE

26.CSS comment close symbol is?

A. */ B. --!> C. // D. ###

27.To define external CSS we use?

A. href B. ref C. **rel** D. source

28.Which is best for large websites?

A. Inline B. Internal C. **External** D. Table

29.CSS controls?

A. Database B. **Layout** C. Cookies D. JavaScript

30.CSS is case–sensitive?

A. Yes B. **No** C. Sometimes D. Depends

31.CSS3 module for layout?

A. **Grid** B. PDF C. CGI D. CGI

32.Which defines style priority?

A. **Specificity** B. Selector C. Rule D. Value

33.Inline style overrides?

A. External only B. Internal only C. **All CSS** D. None

34.CSS2 introduced positioning types

A. **absolute/relative** B. rotate C. scale D. animation

35.CSS3 introduced shadows using?

A. **text-shadow** B. color-shadow C. pixel-shadow D. shade-text

36.Which improves website performance?

A. Inline CSS B. Using many fonts C. **External CSS** D. Flash

37.CSS rule ends with?

A. . B. **;** C. : D. #

38.CSS3 corner property?

A. corner-radius B. **border-radius** C. shape-radius D. wide-radius

39.CSS3 transition keyword?

A. transform B. transit C. **transition** D. move

40.CSS file linked inside?

A. script B.document C. <link> D. none

ZED-KING INSTITUTE

41.Which reduces coding effort?

A. Inline B. Internal C. **External** D. Comments

42.CSS introduced in which year?

A. **1996** B. 2000 C. 1989 D. 2010

43.CSS3 feature?

A. opacity B. listing C. **border-image** D. cellpadding

44.CSS3 transform for rotation?

A. revolve() B. twist() C. **rotate()** D. angle()

45.CSS3 supports web fonts through?

A. **@font-face** B. @import-font C. @webfont D. font-link

46.Which is a stylesheet language?

A. HTML B. **CSS** C. XML D. SQL

47.Universal selector is written as?

A. @ B. # C. . D. *****

48.ID selector is represented by?

A. . B. @ C. **#** D. %

49.Class selector is represented by?

A. # B. $ C. @ D. **.**

50.Tag selector is also called?

A. Element selector B. Class selector C. ID selector D. Group selector

51.Which selector selects multiple elements?

A. ID B. Class C. Universal D. **Group selector**

52.Attribute selector uses?

A. {} B. () C. **[]** D. ##

53.Which is correct attribute selector?

A. p{color:red} B. p(class) C. **p[class="intro"]** D. p#intro

54.CSS rule is made of?

A. Tag only B. Selector + Property

C. **Selector + Declaration** D. HTML + CSS

ZED KING INSTITUTE

55.ID must be?

A. Repeatable B. **Unique** C. Optional D. Unused

56.Class is used for?

A. One element B. Database C. **Multiple elements** D. JS only

57.Which selector has highest priority?

A. Universal B. Class C. Tag D. **ID**

58.Which selector is lowest priority?

A. **Universal** B. Class C. ID D. Attribute

59.To select all inside ?

A. **div p** B. div+p C. div>p D. p>div

60.Parent–child selector uses?

A. + B. ~ C. **>** D. =

61.Adjacent sibling selector uses?

A. > B. **+** C. - D. *

62.General sibling selector uses?

A. > B. + C. ~ D. **~**

63.CSS syntax ends with?

A. ‘:’ B. ‘.’ C. **‘;’** D. ‘&’

64.Declaration block is inside?

A. ⟨⟩ B. () C. [] D. **{}**

65.Which selector selects exact attribute value?

A. * B. ^ C. **[attr="value"]** D. ::

66.Which applies style to multiple pages at once?

A. Inline B. Internal C. **External** D. All

67.CSS priority order (highest → lowest)?

A. External → ID → Inline B. **Inline → ID → Class → Tag**

C. ID → Inline → Tag D. Class → Inline → Tag

68.To comment a single line in CSS?

A. // B. C. # D. */ comment /*

ZED-KING INSTITUTE

69.@import is used inside?

A. B. CSS file C. HTML D. **or .css**

70.Which selector selects all having target="_blank"?

A. a#blank B. a.blank C. **a[target="_blank"]** D. a[href]

71.Background color property?

A. bg B. bgcolor C. **background-color** D. bg-color

72.Background image added using

A. color-image B. src C. **background-image** D. bg-image

73.Background image repeat disable?

A. bg-repeat:off B. repeat:none C. **background-repeat:no-repeat** D. bg:no

74.Change background image position?

A. bg-position B. pos-bg C. **background-position** D. move-bg

75.Which makes block-level elements?

A. display:inline B. float:left C. **display:block** D. none

76.To make element disappear visually but keep space?

A. display:none B. **visibility:hidden** C. opacity:0 D. hide

77.Which removes element from layout completely?

A. **display:none** B. visibility:hidden C. opacity:0 D. collapse

78.Width of an element controlled by?

A. padding B. margin C. **width** D. border

79.CSS box model contains?

A. Header B. Content + Padding + Border + **Margin**

C. Only padding D. Font only

80.To add empty space inside the border?

A. margin B. **padding** C. border-spacing D. gap

81.Margin collapses between?

A. Left & right B. Padding & border

C. **Top & bottom margins** D. Border & margin

ZED-KING INSTITUTE

82.Add border of 2px solid red?

A. border:red B. red:solid2 C. **border:2px solid red** D. border:solid

83.Make rounded corners?

A. round B. shape C. corner-radius D. **border-radius**

84.To create dotted border?

A. border:dots B. dot-border C. **border-style:dotted** D. border:dotted-line

85.Text color property?

A. fg B. color-text C. **color** D. text-fg

86.Text alignment property?

A. text-pos B. align C. direction D. **text-align**

87.Text decoration underline?

A. under B. text-line C. **text-decoration:underline** D. underline=yes

88.Which property controls letter space?

A. word-space B. spacing C. **letter-spacing** D. text-space

89.Change font family?

A. typeface B. font-name C. **font-family** D. font-style

90.Make text bold?

A. font:bold B. **font-weight:bold** C. text:bold D. weight:bold

91.Italic text uses?

A. font-style:bold B. text:italic C. **font-style:italic** D. italic=yes

92.Line height controls?

A. width B. height C. gap D. **space between lines**

93.Text shadow uses how many minimum values?

A. 1 B. 2 C. **2–3** D. 5

94.Border spacing for tables works only with?

A. border-collapse:collapse B. border:0

C. **border-collapse:separate** D. table-layout

95.table-layout:fixed makes table?

A. Responsive B. Flexible C. **Faster & fixed width** D. Hidden

ZED-KING INSTITUTE

96.List-style-type changes?

A. image B. font C. **bullet style** D. number only

97.Remove list bullets?

A. list:none B. bullets:off C. **list-style:none** D. no-list

98.CSS property to change cursor?

A. pointer-style B. **cursor** C. mouse D. cur

99.Overflow:hidden means?

A. scroll enabled B. visible content C. **extra content hidden** D. text only

100. Overflow:auto means?

A. Always scroll B. Hide content C. **Scrollbars when needed** D. Never

101. CSS positioning default value?

A. fixed B. absolute C. sticky D. **static**

102. absolute positioning is relative to?

A. body only B. nearest positioned ancestor C. screen D. none

103. relative positioning shifts element relative to?

A. viewport B. parent C. **its normal position** D. footer

104. fixed position sticks to?

A. parent B. section C. **viewport** D. content

105. sticky works based on?

A. width B. color C. **scroll position** D. float

106. z-index works only on?

A. static position B. block elements C. **positioned elements** D. inline

107. Which property controls floating elements?

A. align B. **float** C. clear D. display

108. To stop floating elements?

A. break B. stop C. **clear** D. float:none

109. Float left aligns element to?

A. right B. center C. **left** D. bottom

ZED-KING INSTITUTE

110. Flexbox introduced in?

A. CSS1 B. CSS2 C. **CSS3** D. CSS4

111. Flex container created using?

A. block:flex B. **display:flex** C. flex:container D. float:flex

112. Flex-direction row means?

A. vertical items B. reverse column C. **horizontal items** D. stacked items

113. Flex property to align items horizontally?

A. align-content B. **justify-content** C. position D. float

114. Flex property to align items vertically?

A. justify-content B. **align-items** C. flex-gap D. margin-top

115. Grid layout created using?

A. display:flex B. display:inline-grid C. **display:grid** D. layout:grid

116. Grid-gap used to set?

A. padding B. margin C. border size D. **row/column gaps**

117. CSS3 animation uses?

A. @animate B. motion C. **@keyframes** D. @frame

118. To apply animation, we use?

A. anim-run B. **animation-name** C. keyframe-name D. move

119. Transition adds?

A. 3D effect B. **smooth change** C. blur D. zoom

120. Which CSS property supports transition?

A. transform B. color C. width D. **All**

121. Transform rotate unit?

A. px B. % C. rad D. **deg**

122. Transform scale(2) means?

A. shrink B. **double size** C. flip D. tilt

123. skewX() tilts element along?

A. vertical B. diagonal C. **horizontal axis** D. reverse axis

124. opacity:0.5 means?

A. hidden B. blur C. **50% transparent** D. gray filter

ZED-KING INSTITUTE

125. box-shadow applies to?

A. text only B. **box element** C. table only D. audio

126. text-transform:uppercase converts?

A. big letters B. **all text to capital** C. color D. bold

127. white-space:nowrap prevents?

A. color B. **line break** C. underline D. margin collapse

128. Which property creates multiple columns?

A. column-align B. **column-count** C. multi-col D. page-column

129. cursor:pointer used for?

A. headings B. images C. **clickable items** D. tables

130. resize property works on?

A. image B. **textarea** C. anchor D. table

131. filter:blur(5px) applies?

A. brightness B. invert C. **blur effect** D. move

132. Which filter makes image grayscale?

A. gray() B. no-color C. **grayscale(1)** D. black(2)

133. calc() function allows?

A. formulas in JS B. math inside HTML C. **math in CSS values** D. PHP math

134. vh unit refers to?

A. viewport width B. **viewport height** C. video height D. virtual height

135. vw unit refers to?

A. vertical width B. vector width C. **viewport width** D. visible width

136. rem unit depends on?

A. parent font B. **root font size** C. element width D. screen

137. em unit depends on?

A. root B. viewport C. **parent font size** D. body width

138. Which property hides element visually but accessible for screen readers?

A. display:none B. visibility:hidden C. **opacity:0** D. margin:0

139. background-attachment:fixed creates?

A. animation B. **parallax effect** C. shadow D. blinking

ZED-KING INSTITUTE

140. min-width prevents?

A. text overflow B. hiding C. **shrink below limit** D. display change

141. max-width prevents?

A. stretch too wide B. hide C. **grow beyond limit** D. float

142. position:sticky needs?

A. border B. background image C. **top value** D. float

143. box-sizing:border-box includes?

A. only width B. only padding

C. **padding + border in width** D. only margin

144. outline differs from border because?

A. same space B. inside box C. **does not affect layout** D. adds

145. Which resets default browser styling?

A. clear B. clean C. **CSS reset** D. remove

146. vertical-align works on?

A. block elements B. **inline/inline-block** C. flex only D. grid

147. Which property prevents text selection?

A. select-off B. **user-select:none** C. click-off D. mark:none

148. pointer-events:none means?

A. clickable B. scroll only C. **no mouse interaction** D. blurry

149. Which property controls gap in flexbox?

A. margin B. padding C. **gap** D. break

150. image-rendering:pixelated used for?

A. blur B. HD images C. **pixel art clarity** D. shadow

151. Which property hides an element but still occupies space?

A. display:none B. opacity:0 **C. visibility:hidden** D. hide:true

152. Which CSS unit is relative to the width of the viewport?

A. em B. vh C. vw D. rem

ZED-KING INSTITUTE

153. Which property allows smooth animation when a value changes?

A. animate B. transform C. transition D. timing

154. Which property forces child elements to remain in the same line?

A. display:block B. white-space:nowrap C. inline-block D. inline-flex

155. Which CSS function is used to apply blur, brightness, contrast etc.?

A. modify() B. filter() C. effect() D. layer()

156. Which CSS property creates an element that floats above others?

A. stack-index B. float C. z-index D. index

157. Which property prevents a flex item from shrinking?

A. flex-grow:0 B. flex-shrink:0 C. resize:none D. size-lock

158. Which property defines custom variables in CSS?

A. var-def B. const C. --variable D. define()

159. Which property makes text overflow show "…"?

A. text-wrap:ellipsis B. overflow:cut C. text-overflow:ellipsis D.none

160. Which property creates space *only* inside the border?

A. margin B. padding C. gap D. inset

161. Which value makes background fixed while page scrolls?

A. fixed B. scroll C. lock D. pinned

ZED-KING INSTITUTE

162. Which property controls animation speed curve?

A. animation-delay

B. animation-direction

C. animation-timing-function

D. animation-loop

163. Which property allows content to continue on the next line?

A. white-space:nowrap

B. wrap:auto

C. overflow-wrap:break-word

D. break:auto

164. Which property changes stacking order of positioned elements?

A. position-order

B. z-index

C. display-index

D. overlay

165. Which property is used to clip an element inside a shape?

A. shape-outline

B. clip-path

C. cut-area

D. mask-out

166. Which property repeats an image horizontally only?

A. repeat-y

B. repeat-x

C. tile-x

D. tile-h

167. Which property is used for responsive text size?

A. font-size:auto

B. font-size:calc()

C. font-size:clamp()

D. font:fit

168. Which CSS value removes bullet points from a list?

A. list-type:none

B. bullet:none

C. list-style:none

D. no-bullet

169. Which property controls the area between border and content?

A. margin

B. padding

C. spacing

D. outline

ZED-KING INSTITUTE

170. Which property allows scrolling inside a fixed-size box?

A. scroll:auto B. overflow:auto C. inset:auto D. flow:auto

171. Which property creates a shadow inside the box?

A. box-shadow:inner B. shadow:in C. box-shadow:inset D. inset-shadow

172. Which property controls spacing between letters?

A. line-height B. letter-space C. letter-spacing D. word-gap

173. Which unit scales based on the parent's font size?

A. rem B. px C. em D. vw

174. Which CSS value positions element relative to viewport?

A. relative B. static C. viewport D. fixed

175. Which property rotates an element?

A. transform:rotate() B. rotate:deg C. angle() D. transform-angle

176. Which property sets background image size?

A. image-size B. background-size C. bg-fit D. img-fit

177. Which property controls how an element is resized by the user?

A. resize B. user-size C. stretch D. scale

178. Which CSS function is used to calculate values dynamically?

A. math() B. compute() C. calc() D. value()

ZED-KING INSTITUTE

179. Which property defines rounded corners?

A. curve B. radius C. border-radius D. round-corner

180. Which property sets multiple columns in text layout?

A. multi-column B. column-count C. text-split D. col-break

181. Which value forces flex items onto new lines?

A. flex-flow B. flex-break C. flex-wrap:wrap D. wrap:flex

182. Which property applies grayscale, sepia, blur etc. to images?

A. effect B. style-filter C. filter D. visual

183. Which property places an element at the highest stacking level?

A. z-position B. z-level C. z-index D. stack

184. Which property controls space BETWEEN words?

A. letter-spacing B. text-spacing C. word-spacing D. line-gap

185. Which property aligns items along main axis in flexbox?

A. align-items B. place-content C. justify-content D. flex-align

186. Which CSS file extension is correct?

A. .style B. .css C. .scs D. .sty

187. Which property prevents overflowing content from being visible?

A. hide B. overflow:hidden C. none D. invisible

ZED-KING INSTITUTE

188. Which CSS selector targets the first child?

A. :first B. :first-child C. :child(1) D. :begin

189. Which property enables grid layout in CSS?

A. display:grid B. layout:grid C. grid:true D. grid-layout

190. Which property applies shadow to text?

A. text-shadow B. font-shadow C. word-shadow D. shadow:text

191. Which property defines how an element fits inside its content box?

A. object-fit:center B. fit-type C. object-fit D. box-fit

192. Which selector targets an element when hovered?

A. :click B. :hover C. :enter D. :move

193. Which value hides an element completely (no space taken)?

A. visibility:hidden B. hide:true C. none D. display:none

194. Which property is used to align text vertically in a table cell?

A. vertical-align B. align-y C. valign D. text-y

195. Which property is used to change list numbering style?

A. number-style B. list-style-type C. type-style D. numbering

196. Which property controls transparency of an element?

A. brightness B. blur C. opacity D. alpha

ZED-KING INSTITUTE

197. Which value makes an element behave like an inline + block element?

A. block-inline B. inlineblock C. inline-block D. blockin

198. Which property sets the maximum width of an element?

A. width-max B. max-w C. max-width D. limit-width

199. Which property is used to set line spacing?

A. text-height B. line-height C. spacing D. text-gap

200. Which property controls the space between table cells?

A. cell-distance B. table-gap C. border-spacing D. cell-spacing

201. Which property positions an element relative to its normal position?

A. fixed B. static C. relative D. absolute

202. Which CSS function rotates an element in 3D space?

A. rotate3d() B. turn3d() C. spin3() D. rot3()

203. Which property controls the layout direction in flexbox?

A. flex-flow B. flex-way C. flex-direction D. flex-type

204. Which property applies space between rows in CSS Grid?

A. row-gap B. grid-space C. gutter-row D. gap-row

205. Which property defines the blending mode of background layers?

A. background-mix B. mix-mode C. background-blend-mode D. blend

ZED-KING INSTITUTE

206. Which property controls overflow in horizontal direction only?

A. overflow-x B. overflow:left C. x-scroll D. side-flow

207. Which property forces uppercase text?

A. text-caps B. text-transform:uppercase C. upper D. caps-only

208. Which CSS function repeats an image evenly by cropping?

A. repeat-auto B. background-repeat:even C. round D. tile-round

209. Which property sets extra space inside a table cell?

A. padding B. margin C. indent D. inset

210. Which property is used to animate gradual change of shadows, borders, etc.?

A. smooth B. transition C. morph D. ease

211. Which property controls the order of flex items?

A. flex-position B. order C. index D. item-order

212. Which property creates a clipping region using an image?

A. mask-image B. clip-img C. hide-image D. cut-img

213. Which value makes background repeat vertically?

A. repeat-v B. tile-y C. repeat-y D. vertical

214. Which CSS function is used to lighten or darken a color?

A. shade() B. mix() C. filter() D. color-mix()

ZED-KING INSTITUTE

215. Which property defines how text wraps around a floated image?

A. wrap-style B. float-text C. shape-outside D. curve-wrap

216. Which property is used for smooth scrolling on the page?

A. scroll-mode B. scroll-type C. scroll-behavior:smooth D. smooth

217. Which property removes the inner spacing in table cells?

A. cell-padding:none B. border-collapse:collapse C. spacing:0 D. table-tight

218. Which property cuts the content visually without removing it?

A. hide:true B. clip:true C. clip-path D. clip (old CSS property)

219. Which CSS property specifies the writing direction?

A. text-flow B. direction C. text-direction D. flow-direction

220. Which value makes an element ignore both width & height?

A. auto-fit B. content-size C. fit-content D. auto

221. Which property is used to set a minimum height for an element?

A. min-h B. minheight C. min-height D. lower-height

222. Which property in flexbox controls the alignment on cross-axis?

A. justify-items B. align-items C. flex-align D. cross-align

223. Which CSS property is used to place elements in layers like Photoshop?

A. layer-index B. depth-index C. z-index D. overlay-level

ZED-KING INSTITUTE

224. Which property controls whether text can wrap to the next line?

A. nowrap B. text-wrap C. white-space D. wrap-control

225. Which selector selects an input element when it is focused?

A. :click B. :focus C. :input D. :mark

226. Which property forces long words to break automatically?

A. break-word B. word-break:break-all C. auto-break D. text-cut

227. Which property adds space BETWEEN grid columns?

A. col-space B. grid-gap C. column-gap D. col-gap

228. Which CSS property controls cursor appearance?

A. icon B. mouse-type C. cursor D. pointer-style

229. Which transform function stretches or squeezes an element?

A. transform:skew() B. transform:scale()

C. transform:zoom() D. transform:reshape()

230. Which property controls the animation duration?

A. transition-time B. animation-time C. animation-duration D. duration

ZED-KING INSTITUTE

Golden Exam Lines

CSS Basics & Features

- CSS = **Styling language** for HTML.
- CSS separates **content & design**.
- CSS3 = **modules + advanced effects**.
- CSS reduces **time + code duplication**.
- CSS supports **responsive design**.

CSS Types

- Inline CSS = **highest priority**.
- Internal CSS = **inside head**.
- External CSS = **best for large projects**.
- External CSS loads using **tag**.

Selectors

- * = **Universal selector**.
- #id = **Unique element styling**.
- .class = **Reusable styling**.
- tag selector = **HTML element styling**.
- selector selector = **Descendant selector**.
- [attribute=value] = **Attribute selector**.
- selector1,selector2 = **Group selector**.
- A > B = **Child selector**.
- A + B = **Adjacent sibling**.
- A ~ B = **General sibling**.

CSS Syntax

- Rule set = **selector + declaration block**.

ZED-KING INSTITUTE

- Declaration = **property + value**.
- Lines end with **semicolon (;)**.
- Comments = */ comment */**.

Background Properties

- background-color = **fills area**.
- background-image = **sets image**.
- background-repeat:no-repeat = **removes tiling**.
- background-size:cover = **full cover**.
- background-size:contain = **full visibility**.

Border, Margin, Padding

- Box model = **content + padding + border + margin**.
- Margin = **outer space**.
- Padding = **inner space**.
- Border = **outline**.
- margin:0 auto = **center block**.

Text & Font Properties

- text-align:center = **center text**.
- text-decoration:none = **remove underline**.
- font-weight:bold = **bold text**.
- font-style:italic = **slanted**.
- font-family = **choose fonts**.

Display & Position

- display:block = **full width**.
- display:inline = **no line break**.
- display:inline-block = **inline + block mix**.

ZED-KING INSTITUTE

- position:relative = **reference for child**.
- position:absolute = **relative to parent**.
- position:fixed = **sticks to viewport**.
- z-index works only on **positioned elements**.

Flexbox

- Flexbox = **1D layout**.
- Main axis → **row**; cross axis → **column**.
- justify-content = **main axis alignment**.
- align-items = **cross axis alignment**.
- gap = **space between items**.
- flex-wrap = **wrap elements**.

Grid

- CSS Grid = **2D layout**.
- grid-template-columns defines **columns**.
- gap = **row + column spacing**.

Visibility

- display:none = **removed from layout**.
- visibility:hidden = **hidden but space kept**.
- opacity:0 = **transparent but clickable**.

Advanced Properties

- user-select:none = **no text selection**.
- pointer-events:none = **no mouse interaction**.
- overflow:hidden = **cut extra content**.
- object-fit:cover = **fills frame**.
- image-rendering:pixelated = **sharp pixel look**.

ZED-KING INSTITUTE

- filter:blur() = **blur effect**.
- transition = **smooth change**.
- transform:scale() = **resize element**.

Units

- px = absolute.
- em = relative to **parent font size**.
- rem = relative to **root font size**.
- % = relative unit.

Tables & Lists

- border-collapse:collapse = **merged borders**.
- list-style:none = **remove bullets**.

Menu & Layout

- Navigation = **ul + li + display:inline-block**.
- Hover effect = :hover pseudo-class.
- Dropdown uses **position:absolute**.

ZED-KING INSTITUTE

Multiple Choice Questions (MCQs)

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one.
नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

1. CSS syntax is divided into ___ parts.
सीएसएस सिंटैक्स को .....भागों में विभाजित किया गया है?

A. Selector and Declaration

B. Property name and value

C. Color and style

D. None of these

2. Which of the following is correct?
निम्न में से कौन सा सही है?

A. Style sheets allow content to be optimized for more than one type of device.
स्टाइल शीट कन्टेंट को एक से अधिक प्रकार के डिवाइस के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देती है

B. CSS can store web applications locally with the help of an offline cache.
सीएसएस एक ऑफलाइन कैश की मदद से वेब एप्लिकेशन को स्थानीय रूप से स्टोर कर सकता है

C. Using CSS, we can view offline websites. The cache also ensures faster loading and better overall performance of the website.
सीएसएस का उपयोग करके हम ऑफलाइन वेबसाइट देख सकते हैं। कैश वेबसाइट के तेज लोडिंग और बेहतर समग्र प्रदर्शन को भी सुनिश्चित करता है।

D. All of the above. - उपरोक्त सभी

3. What is the proper html syntax for referencing an external style sheet?
बाहरी स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए उचित एचटीएमएल सिंटैक्स क्या है?

A. <style src="demostyle.css>

B.<stylesheet>demostyle.css
</stylesheet/>

C. <link rel = "stylesheet" type= "text/css" href= "demostyle.css">

D. None of these

4. The "color:black" in CSS syntax is known as ____.
सीएसएस में "color:black" को ... के रूप में जाना जाता है।

A. Value B. Declaration

C. Selector D. Rule

5. Which of the following is true for pseudo class in CSS?
सीएसएस में pseudo क्लॉस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

A. Match A Specified Element.
एक निर्दिष्ट एलिमेन्ट का मिलान करें

B. Select The Acitve Links.
ऐक्टिव लिक्स का चयन करें

C. Are Used to Select All the Visited Links.
सभी देखे गए लिंक का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है

D. Are Used to Define a Special State of An Element.
किसी एलिमेन्ट की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है

6. Which type of CSS is used in the below code?
नीचे दिए गए कोड में किस प्रकार के सीएसएस का प्रयोग किया गया है?
<p style = "border:2px solid red;">

A. Inline CSS B. Internal CSS

C. External CSS D. None of the above

7. From the below mentioned CSS properties, Which of the following is used to make the text bold?

नीचे दी गई सीएस प्रॉपर्टीज से, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?

A. Text-align: bold

B. Font-style: bold

C. Font-weight : bold

D. Text-decoration : bold

8. How can one change the font of an element?

कोई किसी एलिमेन्ट का फॉन्ट कैसे बदल सकता है?

Or

Which of the following properties is used to set the face of a font ?

फॉण्ट का फेस सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है?

A. font-family B. font-face
C. font-variant D. font-style

9. Which of the following CSS selectors are used to specify a group of elements?

निम्नलिखित में से कौन से सीएसएस सेलेक्टरो का उपयोग एलिमेन्टो के समूह को स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है?

A. tag B. id
C. class D. both class & tag

10. Which of the following CSS property is used to set the background image of an element?

निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग किसी एलिमेन्ट के बैकग्राउन्ड इमेंज को सेट करने के लिए किया जाता है?

A. background-attachment
B. background-image
C. background-color
D. None of the above

11. The HTML attribute used to define the inline styles is -

इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए प्रयुक्त एचटीएमएल ऐट्रीब्यूट है –

A. style B. styles
C. class D. None of the above

12. Which of the following is the correct syntax to make the background-color of all paragraph elements to yellow?

सभी पैराग्राफ एलिमेन्टो के बैकग्राउन्ड–कलर को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिन्टैक्स है?

A. p {background-color : yellow;}
B. p {background-color : #yellow;}
C. all {background-color : yellow;}
D. all p {background-color : #yellow;}

13. A CSS style rule is made up of three parts which are Selector, Property and ___.

एक सीएसएस स्टाइल नियम तीन भागों से बना है जो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और ——— हैं।

A. value B. function
C. tag D. None of these

14. Which of the following ways are vaild to specify white color using CSS?

सीएसएस का उपयोग करके सफेद रंग निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके मान्य हैं?

I. #FFFFFF
II. rgb (255, 255, 255)
III. rgb (FF, FF, FF)

A. Only I

B. Only III

C. Both I and III

D. Both I and II

15. In CSS, selectors are ___ used to select the elements you want to style?

CSS में, सेलेक्टर्स .... का उपयोग उन एलिमेन्टो का चयन करने के लिए किया जाता है जिन्हें आप स्टाइल करना चाहते हैं?

A. Classes B. Patterns
C. Propeties D. Functions

16. Which CSS attribute (s) should one use to create a pink dotted border around an image ?

एक इमेंज के चारों ओर एक गुलाबी डॉटेड बार्डर बनाने के लिए किस सीएसएस विशेषता (विशेषताओं) का उपयोग करना चाहिए?

I. border-line
II. border-style
III. border-color

A. I B. II
C. III D. Both II and III

17. Which of the following property sets a variation of the specified or default font family?

निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी स्पेशिफाइड या डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली के वैरियेशन को निर्धारित करती है?

A. Height B. font-variant
C. font-weight D. default

18. Which of the following specifies the distance between the borders of adjacent cells?

निम्नलिखित में से कौन सा ऐडजेसेन्ट सेलो के बार्डरो के बीच की दूरी को निर्दिष्ट करता है?

A. border-spacing-cell
B. border-width-spacing
C. border-spacing
D. Cell spacing

19. Which of the following selector applied styles to elements that are valid per HTML5 validations set either with the pattern or type attributes?

निम्न सेलेक्टरों में से कौन सा स्टाईल उन एलिमेन्ट पर लागू होता है जो एचटीएमएल5 के वैलिडेशनो के अनुसार वैलिड हैं या तो पैटर्न या प्रकार ऐट्रीब्यूटों के साथ सेट हैं?

A. :valid B. :required
C. optional D. :invalid

20. To control image repetition in CSS, the correct option is :

सीएसएस में इमेंज पुनरावृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, सही विकल्प है :

A. h1 {background-loop: none:}
B. h1 {background-repeat: none;}
C. h1 {background-iterate: none;}
D. None of the above

21. Which of the following selector selects the elements that are currently enabled?

निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेन्टों को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनेबिल्ड हैं?

A. :element B. :empty
C. :enabled D. None of the mentioned

22. What type of selector used in this case?

इस केस मे किस प्रकार के सेलेक्टर उपयोग हुआ है।

P {line-height:150%;}

A. class selector - क्लास सेलेक्टर
B. element selector - एलीमेंट सेलेक्टर
C. id Selector - आईडी सेलेक्टर
D. none of the mentioned-इनमें से कोई नहीं

23. CSS's position property default value is ___.

CSS पोजिशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ..होती है?

A. Relative B. Absolute
C. Fixed D. Static

24. Which CSS Selector will be used to define a single element's style?

किसी सिंगल एलिमेन्ट की स्टाइल को परिभाषित करने के लिए किस सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग किया जाएगा?

A. Id B. Class
C. Text D. Name

25. Which of the following properties of an anchor element indicates that the user is currently clicking on an element?

एंकर एलिमेंट के निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी यह दर्शाती है कि उपयोगकर्ता वर्तमान में किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है?

A. :link B. :visited
C. :hover D. :active

26. How to insert mulitple line comments in a CSS file?

एक सीएसएस फ़ाइल में मल्टिपल लाइन कमेन्ट्स कैसे सम्मिलित करें?

A. // statement B. 'statement
C. /* statement */ D. // statement //

27. Which element is used in the <HEAD> section on an HTML/XHTML page, if we want to use an external style sheet file to decorate the page? –

एचटीएमएल/एक्सएचटीएमएल पेज पर <HEAD>सेक्शन में किस एलिमेन्ट का उपयोग किया जाता है, यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाईल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं?

A. <src> B. <link>
C. <style> D. <css>

28. How will you make all paragraph elements 'GREY' in color ?

आप सभी पैराग्रॉफ एलिमेन्ट्स को 'ग्रे' रंग में कैसे बनाएंगे?

A. p.all {color: grey;}
B. p.all {color: #990000;}
C. all.p {color: #998877;}
D. p{color: grey;}

29. Which of the following is used to apply a specific rule and can never be overridden in CSS?

निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक विशिष्ट नियम को लागू करने के लिए किया जाता है और इसे सीएसएस में कभी भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता है?

A. @important B. !important!
C. !important D. important!

30. Which CSS property should one use to encircle an image with text?

किसी इमेंज को टेक्स्ट के साथ घेरने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करना चाहिए?

or

If we want to wrap a block of text around an image, which css property will we use ?

यदि हम किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट के ब्लॉक को रैप करना चाहते हैं, तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

A. Float B. Push
C. Align D. wrap

31. Which CSS property you will use if you want to add some margin between a DIV's border and its inner text ?

यदि आप किसी DIV के बार्डर और उसके आंतरिक टेक्स्ट के बीच कुछ मार्जिन जोड़ना चाहते हैं तो आप किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

A. spacing B. margin
C. padding D. inner-margin

32. In the following transition, what does .4s describe?

निम्नलिखित ट्रांजिसन में, .4s क्या वर्णन करता है?

transition:color .4s linear;

A. Word-spacing B. Padding
C. Duration D. Property

33. Which CSS property specifies how a video, or an image is resized to fit its content box?

कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी निर्दिष्ट करती है कि कैसे एक वीडियो, या एक इमेंज को उसके सामग्री बॉक्स में फिट करने के लिए आकार दिया जाता है?

A. Position B. Object-position
C. Object-fit D. None of these

34. By using CSS style or code, how can one remove the underline from all hyperlinks?

सीएसएस स्टाइल या कोड का उपयोग करके, सभी हाइपरलिंक्स से अंडरलाइन को कैसे हटाया जा सकता है?

or

By default Hyperlinks are displayed with an underline. How do you remove the underline from all hyperlinks by using CSS code ?

डिफॉल्ट रूप से हाइपरलिंक एक अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित होते हैं। आप सीएसएस कोड का उपयोग करके सभी हाइपरलिंक्स से अंडरलाइन कैसे हटाते हैं?

A. a {text-decoration:no-underline;}
B. a {text: no-underline;}
C. a {text-decoration: none:}
D. a {text-style : no-underline;}

35. If we don't want to allow a floating div to the left side of an element, which css property will we use ?

यदि हम किसी एलिमेन्ट के बाईं ओर फ्लोटिंग डिव की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

A. margin B. clear

C. float D. padding

36. If we want to use a nice looking green dotted border around an image, which css property will we use?
अगर हम एक इमेंज के चारों ओर एक अच्छी दिखने वाली हरे डॉटेड बार्डर का उपयोग करना चाहते हैं, तो हम किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

A. border-color B. border-style
C. border-decoration D. border-line

37. For what purpose is the CSS padding property used?

सीएस पैडिंग प्रॉपर्टी किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है?

A. Border B. Space
C. Background Color D. Margin

38. Which of the following selects a normal, or small-caps face from a font-family?

निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट–फैमिली से नार्मल, या स्मॉल–कैप फेस का चयन करता है?

A. font-weight B. font-synthesis
C. font-kerning D. font-variant

39. Which of the following is the correct way to apply styles?
स्टाइलो को लागू करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है?

A. inside an HTML element
B. in an external CSS file
C. inside the section of an HTML page.
D. All of the above

40. Which of the following properties will we use to display border around a cell without any content?

बिना किसी कन्टेन्ट के सेल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे?

A. empty-cell B. blank-cell
C. noncontent-cell D. void-cell

41. What will happen in the following case?

निम्नलिखित केस में क्या होगा?

h1 {color: red text-decoration: underline; font-style: italic;}

A. color: red, text-decoration: underline and font-style: italic all works

B. text-decoration: underline and font-style: italic works

C. color: red, text-decoration: underline works

D. only *font-style: italic* works

42. Which of the following is not possible to animate using CSS?
निम्नलिखित में से किससे सीएसएस का उपयोग करके एनीमेट करना संभव नहीं है?

A. Padding B. Word-spacing
C. Text-transform D. Width

43. Which selector selects elements based on a certain state ?

कौन सा सेलेक्टर एक निश्चित अवस्था के आधार पर एलिमेन्टो का चयन करता है?

A. Combinator selector
B. Pseudo class selector
C. Pseudo elements selector
D. Attribute selector

44. Which of the following property sets the width of an element's complete border?

निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी एलिमेन्ट की कम्प्लीट बार्डर की चौड़ाई को निर्धारित करता है?

A. border-width B. width
C. border-depth D. None of the above

45. Which CSS property helps one to decide whether the text should be clipped, show some dots (ellipsis), or display a custom string?

कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी यह तय करने में मदद करती है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाना चाहिए, कुछ डॉट्स (इलिप्सिस) दिखाएं, या एक कस्टम स्ट्रिंग प्रदर्शित करें?

or

Which of the following CSS property is used to represent the overflowed text which is not visible to the user?

निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग ओवरफ्लो टेक्स्ट को रिप्रेसेन्ट करने के लिए किया जाता है जो उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता है?

A. text-decoration B. text-stroke
C. text-shadow D. text-overflow

46. Which CSS Property specifies the clarity of the image?

कौन सी CSS प्रॉपर्टी इमेंज की स्पष्टता को स्पेशिफाई करती है?

A. Overlay B. Clearfix
C. Clarity D. Opacity

47. A Rendering engine is not responsible for ___.

एक रेंडरिंग इंजन .....के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।

A. parsing the markup content (HTML)
B. parsing style information (CSS, XSL, and so on)
C. Generating a visual representation of the formatted content including media files referenced.
D. parsing style information(CSS only)

48. Identify the uses of URI in HTML.
HTML में URI के उपयोगों को पहचानें

i) Link to another document or resource.
किसी अन्य दस्तावेज़ या संसाधन से लिंक करें।

ii) Link to external style sheet or script.
बाहरी स्टाइल शीट या स्क्रिप्ट से लिंक करें।

iii) Create an image map.
क इमेंज मैप बनाएं।

A. (i) and (ii)
B. (i) and (iii)
C. (ii) and (iii)
D. (i), (ii) and (iii)

49. Which of the following option helps to specify the stack order of positioned elements that may overlap one another.

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले पोजिशन एलिमेन्टो के स्टैक ऑर्डर को स्पेशिफाई करने में मदद करता है।

A. z-index
B. overlap
C. No such specific property is present
D. None of the above

50. Which of the following is a correct CSS syntax?

निम्नलिखित में से कौन सा सही सीएसएस सिंटैक्स है?

A. {body;color:orange;}
B. {body:color=orange;}
C. body:color=orange;
D. body{color:orange;}

Answer Sheet

1- A	2- D	3- C	4- B	5- D	6- A	7- C	8- A	9- C	10- B	11- A	12-A
13-A	14- D	15- B	16- D	17- B	18- C	19- A	20- D	21- C	22- B	23- D	24-A
25-D	26- C	27- B	28- D	29- C	30- A	31- C	32-C	33- C	34- C	35- B	36-B
37- B	38- D	39-D	40- A	41- D	42- C	43- B	44- A	45- D	46- D	47- D	48-D
49- A	50- D										

Important Points for Examination

1. The external style sheet may be written in any text editor but must be saved with a .css extension.
बाहरी स्टाइल शीट को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखा जा सकता है लेकिन इसे .css एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाना चाहिए।

2. CSS stands for ***Cascading Style sheets.***
सीएसएस का पूर्ण अर्थ ***कैस्केडिंग स्टाइलशीट्स*** है।

3. ***Background*** property is used to define the background effects on element.
एलिमेन्ट पर बैकग्राउन्ड इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए ***बैकग्राउन्ड*** प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।

4. The property in CSS used to change the background color of an element is ***background-color.***
किसी एलिमेन्ट के बैकग्राउन्ड का रंग बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली CSS प्रॉपर्टी ***background-color*** है।

5. The property in CSS used to change(set) the text color of an element is ***color.***
किसी एलिमेन्ट के टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए सीएसएस में प्रयुक्त प्रॉपर्टी ***color*** है।

6. ***Inline stylesheet*** uses the **style** attribute in the HTML start tag.
Inline stylesheet एचटीएमएल स्टार्ट टैग में **स्टाइल** ऐट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है।

7. ***border-style*** property is used to specify the border type which you want to display on the webpage.
वेबपेज पर आप जिस बॉर्डर टाइप को प्रदर्शित करना चाहते हैं उसे स्पेशिफाई करने के लिए ***border-style*** प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।

8. ***position*** CSS property sets how an element is positioned in a document.
position सीएसएस प्रॉपर्टी सेट करती है कि किसी डाक्यूमेन्ट में एलिमेन्ट कैसे स्थित होता है।

9. ***fixed*** value of position always fixes the position of the element relative to the viewport.
fixed की निश्चित वैल्यू हमेशा व्यूपोर्ट के रिलेटिव एलिमेन्ट की स्थिति को फिक्स करता है।

10. ***padding*** property is used as the shorthand property for the padding properties.
पैडिंग प्रॉपर्टीज के लिए ***padding*** प्रॉपर्टी का उपयोग शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है।

11. CSS ***font-style*** property is used to specify an italic text.
सीएसएस ***font-style*** स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग इटैलिक टेक्स्ट को स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है।

12. ***text-decoration*** property is used to underline, overline, and strikethrough text.
text-decoration प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने, ओवरलाइन करने और स्ट्राइकथ्रू करने के लिए किया जाता है।

13. ***margin*** property is used as the shorthand property of the margin properties.
margin प्रॉपर्टी का उपयोग मार्जिन प्रॉपर्टीज के शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है।

14. The default value of "position" attribute is ***relative***
पोजिशन ऐट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू ***relative*** होती है।

15. ***# symbol*** is used to select an element with a specific ID in CSS.
#सिम्बल का प्रयोग CSS में एक विशिष्ट आईडी वाले एलिमेन्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है।

16. "." is used for ***CSS class.***
"." का उपयोग ***CSS class*** के लिए किया जाता है।

17. Universal selector is declared by ****(Astrick)***
यूनिवर्सल सेलेक्टर ****(Astrick)*** द्वारा डिक्लेयर किया जाता है।

19. *Border* property defines in a shorthand form of the width, style, and color for all four sides of an element's border.
बार्डर प्रॉपर्टी शार्टहैन्ड के रूप में किसी एलिमेन्ट के बार्डर के चारों ओर की चौड़ाई, स्टाइल और कलर को डिफाइन करती है।

20. *font-family* properties is used to change the font of text.
टेक्स्ट के फॉन्ट को बदलने के लिए ***font-family*** प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।

21. # is used for *Hex color Code/ID*
का उपयोग *Hex color Code/ID* के लिए किया जाता है।

22. *margin-left* property is used to change the left margin of an element.
किसी एलिमेन्ट के बाएँ मार्जिन को बदलने के लिए ***margin-left*** प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।

23. *normal, italic, oblique* is a value for font-style property.
normal, italic, oblique फॉन्ट–स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू है।

24. *font-size* CSS property used to control the element's font-size.
एलिमेन्ट के फ़ॉन्ट–आकार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी ***font-size*** है।

25. border-spacing is given in ***pixel***.
बार्डर–स्पेसिंग ***pixel*** में दिया होता है।

26. *border-top* property defines a shorthand form of the width, style, and color for the top border of an element.
border-top प्रॉपर्टी किसी एलिमेन्ट के ऊपरी बार्डर के लिए चौड़ाई, स्टाइल और कलर के शार्टहैन्ड रूप को डिफाइन करता है।

27. *-webkit* is the CSS Extension Prefixes for Webkit.
-webkit वेबकिट के लिए सीएसएस एक्सटेंशन का प्रीफिक्स है।

28. *border-right-color* property defines the color of an element's right border.
बॉर्डर–राइट–कलर प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के राइट बॉर्डर के रंग को डिफाइन करता है।

29. *border-right-style* property defines the style for the right border of an element.
border-right-style प्रॉपर्टी किसी एलिमेन्ट के दाहिने बार्डर के लिए स्टाइल को डिफाइन करती है।

30. *word-spacing* CSS text properties defines the minimum and maximum space between words.
word-spacing सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी शब्दों के बीच न्यूनतम और अधिकतम स्पेस को डिफाइन करती है।

31. *.example* is used to select the elements with the class name "example".
.example का उपयोग "example" क्लॉस नाम वाले एलिमेन्टो का चयन करने के लिए किया जाता है।

32. *:first-of-type* selector selects the element that is the first child of its parent that is of its type.
:first-of-type सेलेक्टर उस एलिमेन्ट का चयन करता है जो उसके पैरेन्ट का पहला चाइल्ड होता है जो उसके प्रकार का है।

33. *border-bottom-left-radius* CSS property defining bottom-left corner shape of the border.
border-bottom-left-radius सीएसएस प्रॉपर्टी जो बॉर्डर के बॉटम–लेफ्ट कॉर्नर शेप को डिफाइन करती है।

34. *border-bottom-width* CSS property is used to sets the width of an element's bottom border.
border-bottom-width सीएसएस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एलिमेंट के बॉटम बॉर्डर की चौड़ाई सेट करने के लिए किया जाता है।

35. <style>tag{property:value;}</style> represents an *internal* style sheet.
<style>tag{property:value;}</style>एक *इन्टर्नल* स्टाइल शीट को रिप्रेसेन्ट करता है।

35. *body{font-size:20px;}* is the correct CSS syntax written inside the style tag.
body{font-size:20px;} स्टाइल टैग के अंदर लिखा गया सही सीएसएस सिंटैक्स है।

36. *Collapse*, *separate*, and *inherit* are the appropriate value for border-collapse.
border-collapse के लिए *Collapse*, *separate*, और *inherit* उपयुक्त वैल्यू हैं।

37. *border-collapse* CSS property is used for collapsing the borders between table cells.
border-collapse सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग टेबल सेल्स के बीच बॉर्डर को कोलैप्स करने के लिए किया जाता है।

38. *border-collapse* property sets the table borders collapsed into a single border.
Uborder-collapse प्रॉपर्टी टेबिल के बार्डरो को संक्षिप्त करके एकल बॉर्डर में सेट करता है।

39. *border* property is used to specify table borders in CSS.
CSS में Table Borders को स्पेशिफाई करने के लिए *Border* प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।

40. *id* attribute specifies a unique alphanumeric identifier to be associated with an element.
आईडी ऐट्रीब्यूट एक एलिमेन्ट से जुड़े होने के साथ एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक आईडेन्टिफॉयर को स्पेशिफाई करता है।

41. *p.style* is used to apply style to para's having class 'style'.(There are other elements with same class name)
p.style का उपयोग पैरा जिसका क्लॉस 'स्टाइल' हो पर स्टाइल लागू करने के लिए किया जाता है। (समान क्लॉस नाम वाले अन्य एलिमेन्ट होने पर।)

42. You can make all paragraph elements 'RED' in color by using any of the following
आप निम्न में से किसी का भी उपयोग करके सभी पैराग्राफ एलिमेन्टो को 'लाल' रंग में रंग सकते है।

A. p{color:red;}
B. p{color:rgb(255,0,0);}
C. p{color:rgba(255,0,0,1);}

43. *background-attachment* property is used to control the scrolling of an image in the background.
बैकग्राउंड-अटैचमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बैकग्राउंड में किसी इमेज की स्क्रॉलिग को कन्ट्रोल करने के लिए किया जाता है।

44. The output of below mentioned code snippet will be *Strong element within a p element have a yellow background.*
नीचे दिए गए कोड स्निपेट का आउटपुट *पी एलिमेन्ट के भीतर Strong एलिमेन्ट* होगा जिसका बैकग्राउन्ड *पीला होगा*

```
P strong{background-color:yellow;}
```

45. *vertical-align:sub* is used to specify the subscript of text using CSS.
vertical-align:sub का उपयोग सीएसएस का उपयोग कर टेक्स्ट के सबस्क्रिप्ट को स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है।

46. The correct CSS syntax for making all the <P> elements bold *p{font-weight:bold}*
सभी <P> एलिमेन्टो को बोल्ड बनाने के लिए सही सीएसएस सिंटैक्स है *p{font-weight:bold}*

47. You can use the following code to add *a background color for all <h1>elements.*
आप *सभी <h1>एलिमेन्टो के लिए बैकग्राउन्ड रंग जोड़ने के लिए* निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सकते हैं।

```
h1{background-color:#FFFFFF}
```

48. You can make a list that lists items with squares in the css by using *list-style-type:square* property.

आप *list-style-type:square* प्रॉपर्टी का उपयोग करके एक सूची बना सकते हैं जो सीएसएस में क्लॉसो के साथ आईटमो को सूचीवद्ध करता हो।

49. *text-stroke* property is used to add stroke to the text.
टेक्स्ट में स्ट्रोक जोड़ने के लिए *text-stroke* प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है।

50. You can make each word in a text start with a capital letter by using *text-transform:capitalize* css property.
आप *text-transform:capitalize* css प्रॉपर्टी का उपयोग करके प्रत्येक शब्द को एक बड़े अक्षर से शुरू कर सकते हैं।

51. *:checked* selector selects the elements that are checked.
:checked सेलेक्टर चेक किए गए एलिमेन्टो का सेलेक्ट करता है।

52. *writing-mode* CSS property is used to specify whether the text is written in the horizontal or vertical direction.
writing-mode सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग यह स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है कि टेक्स्ट हॉरीजॉन्टल या वर्टिकल दिशा में लिखा गया है या नहीं।

53. *E[attr$=value]* selectors selects all E elements with the attribute Attr that ends with the given value.
E[attr$=value] सेलेक्टर ऐट्रीब्यूट Attr वाले सभी E एलिमेन्टो का चयन करता है जो दी गई वैल्यू के साथ समाप्त होता है।

54. *:empty* CSS selectors selects an element that does not sub elements(no children).
:empty सीएसएस सेलेक्टर्स एक ऐसे एलिमेन्ट का चयन करते हैं जो सब एलिमेन्ट्स (कोई बच्चे नहीं) नहीं करते है।

55. *:only-child* CSS selectors selects an element if it is the only child of its parent.
:only-child CSS सेलेक्टर एक एलिमेन्ट का चयन करता है यदि वह अपने पैरेन्ट का एकमात्र चाइल्ड है।

56. *letter-spacing* properties defines the spacing between letters.
letter-spacing प्रॉपर्टीज अक्षरों के बीच की दूरी को डिफाइन करता है।

57. A Stricter type of HTML document is known as *XHTML*.
एक कठोर प्रकार के एचटीएमएल डॉक्यूमेन्ट को *XHTML* के रूप में जाना जाता है।

58. In CSS, h1 can be called as *Selector*.
CSS में, h1 को *सेलेक्टर* कहा जा सकता है।

59. *outline-style* CSS property specifies the look and design of an outline.
outline-style सीएसएस प्रॉपर्टी एक आउटलाइन के रूप और डिजाइन को निर्दिष्ट करती है।

60. *margin, width, height and padding* property of CSS box model while color is not the property of the CSS box model.
सीएसएस बॉक्स मॉडल की *margin, width, height और padding* प्रॉपर्टी होती है जबकि कलर सीएसएस बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी नहीं है।

61. "color:red" can be called as *Declaration*.
"color:red" को *डिक्लेरेशन* कहा जा सकता है।

62. *box-shadow CSS property sets the shadow for a box element.*
box-shadow सीएसएस प्रॉपर्टी बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो सेट करती है।

63. *text-align* CSS property is used to set the horizontal alignment of a table-cell box or the block element.
text-align सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग टेबल–सेल बॉक्स या ब्लॉक एलिमेन्ट के हॉरीजेन्टल एलाइनमेन्ट को सेट करने के लिए किया जाता है।

64. *:target* selector selects the element that is the target of a referring URI.
:target सेलेक्टर उस एलिमेन्ट का चयन करता है जो एक संदर्भित यूआरआई का लक्ष्य होता है।

65. *E~F* selectors select sibling.

E~F सेलेक्टर सिबलिंग का चयन करते हैं।

66. ***text-align*** property is used to align the text in a table.
text-align प्रॉपर्टी का उपयोग टेबल में टेक्स्ट को एलाइन करने के लिए किया जाता है।

67. ***word-break*** CSS3 property can be used to allow line breaks within words.
word-break सीएसएस3 प्रॉपर्टी का उपयोग शब्दों के भीतर से लाइन को ब्रेक करने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है।

68. The CSS property used to set the indentation of the first line in a block of text is ***text-indent***.
टेक्स्ट के ब्लॉक में पहली लाइन के इंडेंटेशन को सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी ***text-indent*** होती है।

69. CSS element padding is used to *Add some space between a DIV's border and its inner text..*
CSS एलिमेन्ट पैडिंग का उपयोग ***DIV के बार्डर और उसके आंतरिक टेक्स्ट के बीच कुछ स्पेस जोड़ने के लिए किया जाता है।***

70. ***overflow-x*** property defines how content should behave when it exceeds the width of its enclosing element.
overflow-x प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि कन्टेन्ट को उसके संलग्न एलिमेन्ट की चौड़ाई से अधिक होने पर कैसे व्यवहार करना चाहिए।

71. ***content*** attribute gives the value associated with the http-equiv or name attribute.
कन्टेन्ट ऐट्रीब्यूट http-equiv या name ऐट्रीब्यूट से संबद्ध वैल्यू देती है।

72. ***Outline-offset*** property defines the offset from an element's border and its outline.
Outline–Offset प्रॉपर्टी एलिमेन्ट के बार्डर और उसकी आउटलाइन से ऑफसेट को डिफाइन करती है।

73. ***External*** type of CSS is generally recommended for designing large web pages.
बड़े वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर ***एक्सटर्नल*** टाइप के सीएसएस की सिफारिश की जाती है।

74. CSS can be written in ***3 ways(Inline, Internal and External)***.
CSS को 3 तरह ***(Inline, Internal and External)*** से लिखा जा सकता है।

75. ***border-radius*** css property is used to make rounded borders around elements.
border-radius सीएसएस प्रॉपर्टी का प्रयोग एलिमेन्टो के चारों ओर गोल बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है.।

76. **Different types of gradients in CSS.**
सीएसएस में विभिन्न प्रकार के ग्रेडिएंट्स है।

A. Linear Gradients

B. Conic Gradients

C. Radial Gradients

77. ***linear-gradient*** function defines a linear gradient as a CSS image.
linear-gradient फंक्शन एक लीनियर ग्रेडिएंट को सीएसएस इमेज के रूप में डिफाइन करता है।

78. ***checked*** attribute will make a checkbox selected/ticked by default.
checked ऐट्रीब्यूट एक चेकबॉक्स को डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट/ टिक कर देगा।

79. ***padding*** and ***Margin*** are the components of the CSS box model are transparent.
पैडिंग और ***मार्जिन*** सीएसएस बॉक्स मॉडल के कम्पोनेन्ट हैं जो पारदर्शी होते हैं।

80. ***border-image-source*** CSS property can be used to set the image as a border instead of the border style.
border-image-source सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग इमेज को बॉर्डर स्टाइल के बजाय बॉर्डर के रूप में सेट करने के लिए किया जा सकता है।

81. **Following can be achieved with CSS lists.**
सीएसएस सूचियों के साथ निम्नलिखित प्राप्त किया जा सकता है।

A. Set different list item markers for ordered lists.
आर्डेड लिस्ट के लिए अलग–अलग सूची आइटम मार्कर सेट करें।

B. Set different list item markers for unordered lists.
अनआर्डेड लिस्टो के लिए अलग–अलग सूची आइटम मार्कर सेट करें।

C. Set an image as the list item marker.
एक इमेंज को सूची आइटम मार्कर के रूप में सेट करें।

82. ***list-style-type*** CSS property specifies the type of list item marker.
list-style-type सीएसएस प्रॉपर्टी सूची आइटम मार्कर के प्रकार को स्पेशिफाई करता है।

83. CSS Rule set contains a selector and a ***declaration*** block.
एक सीएसएस रूल सेट में एक सेलेक्टर और एक ***डिक्लेरेशन*** ब्लॉक होता है।

84. .h2{color:#000000;} is the example of ***class*** selector.
.h2{color:#000000;} ***क्लास*** सेलेक्टर का उदाहरण है।

85. You can group multiple selectors by ***Separate each selector with a comma.***
आप ***प्रत्येक सेलेक्टर को कॉमा से अलग करके*** एकाधिक सेलेक्टरो को समूहित कर सकते हैं।

86. ***overline, underline, line-through*** is used with text-decoration property but ***Inline*** is not used with text-decoration property.
ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन–थ्रू का उपयोग टेक्स्ट–डेकोरेशन प्रॉपर्टी के साथ किया जाता है लेकिन ***इनलाइन*** का उपयोग टेक्स्ट–डेकोरेशन प्रॉपर्टी के साथ नहीं किया जाता है।

87. If an element have margin values 20px for top, 20px for bottom, 30px for right, 30px for left then ***margin: 20px 30px*** is the correct way to set the margin.

यदि किसी एलिमेन्ट में शीर्ष के लिए मार्जिन वैल्यूज 20px, नीचे के लिए 20px, दाएं के लिए 30px, बाएं के लिए 30px है तो ***margin: 20px 30px*** मार्जिन सेट करने का सही तरीका है।

88. If the elements-<p>, <h4> and <a> tags are needed to be of the orange color, then **css code** ***h4,a,p{color:orange;}*** will do this.

यदि एलिमेन्ट–<p>, <h4> और <a> टैग नारंगी रंग का होने की आवश्यकता है, तो ***h4,a,p{color:orange;}*** यह सीएसएस कोड करेगा।

89. To apply styles to all element inside para's having class style we use ***p.style span*** in css.

पैरा के क्लॉस स्टाइल के अंदर सभी एलिमेन्टो पर स्टाइलो को लागू करने के लिए हम ***p.style span*** उपयोग करते हैं।

90. ***:default*** selector selects the elements that are the default among a set of similar elements.

:default सेलेक्टर उन एलिमेन्टो को सेलेक्ट करता है जो समान एलिमेन्टो के सेट के बीच डिफॉल्ट होता हैं।

91. ***h1:hover*** is used to apply specific styles to h1 tag only when mouse points to it.

h1:hover का उपयोग विशिष्ट स्टाइलो को h1 टैग पर लागू करने के लिए किया जाता है, जब माउस इसे इंगित करता है।

92. If an element becomes invisible but the rest of the web page layout is not affected, then ***visibility: hidden;*** property could be applied to that element.

यदि कोई एलिमेन्ट अदृश्य हो जाता है लेकिन शेष वेब पेज लेआउट प्रभावित नहीं होता है, तो ***visibility: hidden;*** प्रॉपर्टी उस एलिमेन्ट पर लागू हो सकती है।

93. ***div p*** selector is used to select all p elements inside a div element.
div p सेलेक्टर का उपयोग div एलिमेन्ट के अंदर सभी p एलिमेन्टो का चयन करने के लिए किया जाता है।

94. If the background image is larger or smaller size than the container width, then ***background-size: contain;*** property will resize it to make fully visible.

यदि बैकग्राउन्ड की इमेंज कंटेनर की चौड़ाई से बड़ी या छोटी है, तो ***background-size: contain;*** प्रॉपर्टी पूरी तरह से दृश्यमान बनाने के लिए इसका आकार बदल देगी।

95. ***#id*** selectors select any tag with an id attribute set.

#id सेलेक्टर आईडी ऐट्रीब्यूट सेट के साथ किसी भी टैग का चयन करते हैं।

96. 'margin:auto' means ***set the margin equally on left and right of the element***
'margin:auto' का अर्थ ***एलिमेन्ट के बाएं और दाएं मार्जिन को समान रूप से सेट करना है।***

97. ***color: rgba(0, 0, 255, 1);*** will give blue color to text.

color: rgba(0, 0, 255, 1); टेक्स्ट को नीला रंग देगा।

98. ***:not(s)*** selector selects elements that do not match the selector s.

:not(s) सेलेक्टर उन एलिमेन्टो को सेलेक्ट करता है जो सेलेक्टर **s** से मेल नहीं खाते हैं।

99. ***div h1*** is the correct way to select all h1 headers in a div element.

div h1 एक div एलिमेन्ट में सभी h1 हेडरो का चयन करने का सही तरीका है।

100. ***p {margin: 25px 50px 75px 100px;}*** This css property will added the margins from Top, Right, Bottom,Left order.

p {margin: 25px 50px 75px 100px;} यह सीएसएस प्रॉपर्टी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट ऑर्डर में मार्जिन जोड़ेगी।

101. We can select elements with a specified attribute in CSS by using ***[attribute]selector***.
हम ***[attribute]selector*** का उपयोग करके सीएसएस में निर्दिष्ट ऐट्रीब्यूट वाले एलिमेन्टो का चयन कर सकते हैं।

102. ***p{color:red;}*** is used to make all paragraph elements 'RED'.
p{color:red;} का उपयोग सभी पैराग्राफ एलिमेन्टो को 'लाल' रंग में करने के लिए किया जाता है।

103. If we want to set the style for just one element, ***id*** **css** selector will we use.
अगर हम केवल एक एलिमेन्ट के लिए स्टाइल सेट करना चाहते हैं, तो हम ***आईडी*** सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग करेंगे।

104. ***A valid color name , RGB values and HEX values*** are valid ways to represent a colour in CSS.
CSS में एक रंग को रिप्रेसेन्ट करने के लिए ***एक वैलिड कलर नेम, RGB वैल्यू और HEX वैल्यू*** वैलिड तरीके हैं।

105. ***opacity*** property specifies the transparency of an element.
ओपेसिटी प्रॉपर्टी किसी एलिमेन्ट की पारदर्शिता को स्पेशिफाई करती है।

106. In CSS, "font-size" can be called as ***Property-Name.***
CSS में, "font-size" को ***Property-Name*** कहा जा सकता है।

107. ***Inline, External*** and ***Embedded*** are the valid CSS type but ***Outline*** is not a valid CSS type.
इनलाइन, एक्सटर्नल और ***एंबेडेड*** मान्य सीएसएस प्रकार हैं लेकिन ***आउटलाइन*** वैलिड सीएसएस प्रकार नहीं है।

108. ***Correct statement about a PseudoClass in CSS.***
सीएसएस में सूडोक्लास के बारे में सही स्टेटमेन्ट है

A. It is a style class defined in CSS.
यह सीएसएस में डिफाइन एक स्टाइल क्लॉस है।

B. It gives the author access to content not specifically declared in the document.
यह लेखक को दस्तावेज़ में विशेष रूप से डिक्लेयर नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है।

C. Pseudoclass are separated by a colon from the name of the element.
स्यूडोक्लास को एलिमेन्ट के नाम से कोलन द्वारा अलग किया जाता है।

109. ***InCorrect statement about a PseudoClass in CSS.***
सीएसएस में सूडोक्लास के बारे में गलत स्टेटमेन्ट है

- Pseudoclass is separated by an underscore from the name of the element.
स्यूडोक्लास को एलिमेन्ट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है।

110. **Correct about Embedded Style sheets.**
एंबेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में सही कथन हैं।

A. Embedded style sheets enable to embed an entire CSS document in an XHTML document's head section.
एंबेडेड स्टाइल शीट एक संपूर्ण सीएसएस दस्तावेज़ को एक्सएचटीएमएल दस्तावेज़ के हेड सेक्शन में एम्बेड करने में सक्षम बनाती हैं।

B. Class Selectors are used in Embedded Style sheets
क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग एंबेडेड स्टाइल शीट्स में किया जाता है

C. The style element's type attribute specifies the Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type that describes a file's content.
स्टाइल एलिमेन्ट का प्रकार विशेषता मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन (एमआईएमई) प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फ़ाइल की सामग्री का वर्णन करती है

111. **Following statements are true about External Style sheet.**
एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेन्ट सच है।

A. It is a separate document that contains only CSS rules.
यह एक अलग दस्तावेज़ है जिसमें केवल CSS नियम शामिल हैं।

B. It separate the content and style into separate files.
यह कन्टेन्ट और स्टाइल को अलग–अलग फाइलों में विभाजित करता है।

C. It allows a web designer and a content author to work in parallel
यह एक वेब डिजाइनर और एक कन्टेन्ट ऑथर को समानांतर में काम करने की अनुमति देता है।

112. **Following statements is not true about External Style sheet.**
एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेन्ट सच नही है।

- It separates content from the presentation but both are still contained in a single file.
यह कन्टेन्ट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है लेकिन दोनों अभी भी एक फाइल में समाहित हैं

113. The ***hover*** pseudo class is activated when the user moves the mouse cursor over the specified element.
जब यूजर माउस कर्सर को स्पेशिफाइड एलीमेन्ट पर ले जाता है तो ***hover*** सूडोक्लास एक्टिवेट हो जाता है।

114. ***Following is the correct statement for Absolute Positioning in CSS.***
CSS में ऐब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए निम्नलिखित स्टेटमेन्ट सही है।

It gives authors greater control on how elements are displayed.
यह ऑथर्स को एलिमेन्ट्स को प्रदर्शित करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण देता है।

115. ***background-image, background-position*** and ***background-color*** are the valid Background property of CSS but ***background-iterate*** is not a valid background property.
background-image, background-position और ***background-color*** सीएसएस की वैलिड बैकग्राउन्ड प्रॉपर्टी हैं लेकिन ***background-iterate*** वैलिड बैकग्राउन्ड प्रॉपर्टी नही है।

116. The ***text-Indent*** property allows to indent the first line of text in an element.

text-indent प्रॉपर्टी किसी एलिमेन्ट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देता है।

117. ***Following statements are true about CSS***
सीएसएस के बारे में निम्नलिखित कथन सही है।

A. CSS is Cascading Style sheet.
CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है।

B. Separate content from presentation.
प्रस्तुति से अलग कन्टेन्ट होता है।

C. Establish visual layout of a webpage.
वेबपेज का विजुअल लेआउट स्थापित करता है।

118. **Following statement is not true about CSS.**
सीएसएस के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है।

- Markup the content of the webpage.
वेबपेज के कन्टेन्ट को मार्कअप करता है।

119. The body of the style sheet includes ***CSS rules***.
स्टाइल शीट की बॉडी में ***CSS rules*** शामिल होते है।

120. ***Following statements are correct about the Style Class.***
स्टाइल क्लास के बारे में निम्नलिखित कथन सही है।

A. Apply only to specific element types defined in the style sheet.
केवल स्टाइल शीट में डिफाइन्ड विशिष्ट एलिमेन्ट प्रकारों पर ही लागू होते है।

B. Define styles that can be applied to any element.
उन स्टाइलो को डिफाइन करता है जिन्हें किसी भी एलिमेन्ट पर लागू किया जा सकता है।

C. Style-class declarations are preceded by a period(.).
स्टाइल–क्लास डिक्लेरेशन एक पीरियड(.) से पहले होता हैं

121. ***Following statement is not correct about the Style Class***
स्टाइल क्लास के बारे में निम्नलिखित कथन सही नही है।

- Style-class declarations are preceded by an underscore
स्टाइल–क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होता है।

122. ***Span*** is an generic inline element that applies no inherent formatting.
Span एक सामान्य इनलाइन एलिमेन्ट है जो कोई इन्हेरेंट फार्मेटिंग नही लागू करता है।

123. CSS specification ***CSS level 1*** was first declared to become an official W3C Recommendation.
सीएसएस स्पेशिफिकेशन ***CSS level 1*** को पहली बार आधिकारिक W3C रिकमेन्ड करने के लिए डिक्लेयर किया गया था

124. ***Handheld, Braille***, and ***print*** are the media type defined in CSS2 But ***Arial*** is not a media type defined in CSS 2.
सीएसएस 2 में ***Handheld, Braille***, और ***print*** डिफाइन मीडिया टाइप है। लेकिन ***Arial*** सीएसएस2 में डिफाइन मीडिया टाइप नही है।

125. CSS Box model ***defines a Virtual box drawn around elements***, and ***Content of each element is surrounded by padding in the Box model.***
सीएसएस बॉक्स मॉडल ***एलिमेन्ट के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को डिफाइन करता*** है और ***बॉक्स मॉडल में प्रत्येक एलिमेन्ट का कन्टेन्ट पैडिंग से घिरा होता है***।

****

GOLDEN EXAM LINES

- **CSS =** HTML ko style + layout deta hai
- **Selector =** Kis element par style lagani hai
- **Declaration =** Property + value ka combo
- **Comment =** /* comment */ browser ignore karta hai
- **Inline CSS =** Highest priority
- **External CSS =** Best performance + reusable
- **ID Selector =** #id → unique element
- **Class Selector =** .class → reusable style
- **Group Selector =** h1, p → multiple target
- **Box Model =** Content + Padding + Border + Margin
- **Box-Sizing =** border-box width me padding+border include
- **Margin Collapse =** Sirf margin collapse hota hai
- **Overflow Hidden =** Extra content cut
- **Overflow Auto =** Scroll bar auto
- **BG-Size Cover =** Image full cover (crop possible)
- **BG-Size Contain =** Image fully visible
- **BG-Attachment Fixed =** Parallax effect
- **BG-Repeat No-repeat =** No tile
- **Display Block =** New line + full width

ZED-KING INSTITUTE

❖ **Display Inline =** No new line + no width control

❖ **Inline-Block =** Inline + block mix

❖ **Display None =** Hide + space remove

❖ **Visibility Hidden =** Hide + space remain

❖ **Position Relative =** Absolute ka parent reference

❖ **Position Absolute =** Free movement in parent

❖ **Position Fixed =** Viewport fixed

❖ **Position Sticky =** Scroll + stick effect

❖ **Z-Index =** Layer order for positioned elements

❖ **Flexbox =** One-dimensional layout

❖ **Justify-Content =** Main-axis alignment

❖ **Align-Items =** Cross-axis alignment

❖ **Flex-Wrap =** Items next line

❖ **Gap =** Space between items

❖ **Grid =** Two-dimensional layout

❖ **FR Unit =** Flexible space share

❖ **Grid-Template-Columns =** Column structure

❖ **Text-Transform =** upper/lower/cap

❖ **Text-Decoration None =** Underline remove

❖ **Text-Align** = left/center/right

ZED-KING INSTITUTE

❖ **Opacity =** 0 = invisible but clickable

❖ **RGBA =** Supports transparency

❖ **Cursor Pointer =** Hand click icon

❖ **User-Select None =** Text select block

❖ **Pointer-Events None =** Make element unclickable

❖ **Object-Fit Cover =** Perfect gallery crop

❖ **Transition .3s =** Smooth hover

❖ **Transform Scale =** Zoom effect

❖ **Filter Blur =** Blur effect

❖ **Table Border-Collapse =** Merge borders

❖ **List-Style None =** Remove bullets

❖ **Media Queries =** Responsive styling

❖ **VH/VW =** Screen-based units

❖ **REM =** Root-based size

❖ **Text-Overflow Ellipsis =** Overflow text → "..."

❖ **White-Space Nowrap =** Line break block

❖ **Aspect-Ratio =** Fixed shape size

❖ **Rule Set =** Selector + Declaration → Basic CSS structure

❖ **Declaration =** Property + Value → Styling instruction

❖ **Comment =** /*…*/ → Note jo browser ignore karta hai

ZED-KING INSTITUTE

❖ **Priority =** Inline > Internal > External → High to low order

❖ **ID Selector =** #id → Unique element style

❖ **Class Selector =** .class → Reusable styling

❖ **Universal Selector =** * → Sab elements select

❖ **Tag Selector =** h1 → Specific HTML tag style

❖ **Descendant =** .a .b → Parent ke andar child

❖ **Child Selector =** .a > .b → Direct child only

❖ **Adjacent Sibling =** .a + .b → Immediately next element

❖ **General Sibling =** .a ~ .b → All following siblings

❖ **Attribute Selector =** [type="text"] → Attribute based target

❖ **Group Selector =** h1, p, a → Multiple elements ek sath

❖ **Pseudo-class =** :hover → Mouse over style

❖ **Pseudo-element =** ::before → Extra virtual content

❖ **Box Model =** Content + P + B + M → Layout calculation

❖ **Margin Collapse =** Only margin collapse → Padding nahi hota

❖ **Border =** Visible boundary → Layout size badhta

❖ **Outline =** Extra line → Layout size nahi badhta

❖ **Box-Sizing =** border-box → Width me padding + border include

❖ **Overflow Hidden =** Extra content cut → Clean layout

❖ **Overflow Auto =** Scroll bar auto → Content safe

ZED-KING INSTITUTE

❖ **Bg-Size Cover** = Image full cover → Crop ho sakti hai

❖ **Bg-Size Contain** = Puri image visible → Blank area possible

❖ **Bg-Attachment Fixed** = Parallax effect → Fixed background

❖ **Text Align** = Center/left/right → Text positioning

❖ **Text Transform** = Upper/lower/cap → Quick case change

❖ **Text Decor** = none → Underline remove

❖ **Line-Height** = Text spacing → Readability improve

❖ **Letter-Spacing** = Character gap → Stylish text

❖ **Opacity** = 0 = invisible → Still clickable

❖ **Color RGBA** = A = transparency → Soft colors

❖ **Display Block** = Full width → New line

❖ **Display Inline** = No new line → Width fit content

❖ **Inline-Block** = Inline + block mix → Best menus

❖ **Display None** = Hide + remove space

❖ **Visibility Hidden** = Hide + keep space

❖ **Position Relative** = Parent frame → Absolute ka reference

❖ **Position Absolute** = Move independently inside parent

❖ **Position Fixed** = Stays on screen → Headers/menus

❖ **Position Sticky** = Scroll + stick → Smart navbar

❖ **Z-Index** = Layer order → Only positioned items

ZED-KING INSTITUTE

❖ **Flexbox** = 1D layout → Easy alignment

❖ **Flex Direction** = Row/column → Main axis

❖ **Justify Content** = Main axis alignment → Left/center/right

❖ **Align Items** = Cross axis → Top/middle/bottom

❖ **Flex Wrap** = Items line break → Responsive

❖ **Gap** = Space between items → Best spacing

❖ **Grid** = 2D layout → Rows + columns

❖ **Grid Columns** = 1fr 1fr → Equal size columns

❖ **FR Unit** = Flexible space → Smart layout

❖ **List-Style None** = Remove bullets → Clean menus

❖ **Table Collapse** = Merge borders → Clean table

❖ **Empty Cells Hide** = Blank cell hide

❖ **Navbar Rule** = ul li + inline-block → Horizontal menu

❖ **Dropdown Trick** = position:absolute → Popup menu

❖ **Object-Fit Cover** = Image crop-fit → Perfect gallery

❖ **Object-Fit Contain** = Image whole visible → No crop

❖ **Transform Scale** = Zoom hover → Animation

❖ **Transition .3s** = Smooth effect → Modern look

❖ **Filter Blur** = Blur effect → Focus/hover

❖ **Pointer-Events None** = No mouse click → Disabled layer

ZED-KING INSTITUTE

❖ **User-Select None** = Text select block → Prevent copying

❖ **Cursor Pointer** = Hand icon → Clickable feel

❖ **PX Unit** = Fixed size → Exact control

❖ **% Unit** = Parent based → Responsive

❖ **EM** = Parent font size → Relative design

❖ **REM** = Root size → Global scaling

❖ **VH/VW** = Screen-based units → Full-page sections

❖ **Clip-Path** = Custom shapes → Fancy designs

❖ **Mix-Blend-Mode** = Color mix → Advanced effects

❖ **Backdrop Filter** = Glass effect → Modern UI

❖ **Smooth Scroll** = scroll-behavior:smooth → Soft scrolling

❖ **CSS Variable** = --name + var() → Reusable colors/sizes

❖ **Linear Gradient** = Smooth color blend → Background designs

❖ **Text Overflow** = ellipsis → "..." overflow trick

❖ **White-Space Nowrap** = No line break → Single-line text

❖ **Aspect-Ratio** = Fixed shape → Perfect boxes/cards

❖ **Resize Both** = Element resizable → Textarea control

❖ **Keyframes** = Animation frames → Motion design

❖ **@Media** = Responsive layout rule → Screen based styling

❖ **Image-Rendering Pixelated** = Retro pixel look → Low-res art

ZED-KING INSTITUTE

Important Links

1. Learning App (Official)

Full courses | Test Series | Study Material

Download Now: Zed-King Online Learning App

2. YouTube Learning Hub

Free lectures | Tips | Exam strategies

Channel: Zed-King Institute

3. Telegram Study Group

Free notes | Daily practice material | Important updates

Join: Zedking Institute

4. Instagram Updates

Motivation | Quick Tips | Student Success Stories

Follow: zedking_institute_kaithal

ZED-KING INSTITUTE

5. WhatsApp Channel

Updates | Reminders | Quick Support

Connect: Zed-King Institute

6. Facebook Page

Announcements | Live Sessions | Events

Connect: Zed-King Institute

📞 Support & Queries

Email: zedkingacademy@gmail.com

Phone: 94161-11612 | 97280-21149

ZED-KING INSTITUTE

